

Declaration of Performance / Eksploatacinių savybių deklaracija
Aggregates for railway ballast / Geležinkelio balasto skalda

According to Commission Delegated Regulation (EU) No. 574/2014 amending
Annex III to Regulation (EU) No. 305/2011 (EU- Construction Products Regulation)

Pagal Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 574/2014 iš dalies keičiamas Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedas (ES-Statybos Produktų reglamentas)

Declaration of Performance no. / Eksploatacinių savybių deklaracija nr:
DCSA-31,5/63mm-F-EN13450-21A-LT

Unique identification of the product types / Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas
FjordStone® 31,5/63 mm

Intended use / Naudojimo paskirtis:
Aggregates for railway ballast / Geležinkelio balasto skalda

Manufacturer / Gamintojas:
DC Seljestokken Aggregates AS, Frøysjøvegen 3859, Seljestokken, N-6723 Svelgen
Email address: lab@dcresources.no

System of AVCP / Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
System 2+ / Sistema 2+

Harmonized standard / Darnusis standartas:
EN 13450:2002

Notified body / Notifikuotoji įstaiga:
BÜV Nord Hamburg (1106)

Declared performances / Deklaruojama eksploatacinė:
See annex

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Jan-Øyvind Jørgensen, CEO
Seljestokken, 16.04.2021



**Declaration of Performance No./ Eksploatacinių savybių deklaracija nr:
DCSA-31,5/63mm-F-EN13450-21A-LT**

Essential characteristics / Esminių charakteristikų	Test method / Bandymo metodas	Performance / Eksploatacinė	European technical specification / Europos techniniai dokumentai
Petrographic description / Užpildo tipas	EN 932-3	Greywacke	EN 13450:2002
Particle size // Dalelių dydis Grading / Dalelių dydis	EN 933-1	31,5/63 category F	
Shape of the stone Dalelių forma Flakiness index / Plokštumo rodiklis Shape index / Formos rodiklis Particle length / Dalelių ilgis	EN 933-3 EN 933-4	FI₂₀ SI₂₀ Category B	
Particle density (declared value)) / Dalelių tankis	EN 1097-6	2,74 ±0,03Mg/m³	
Water absorption / Dalelių vandens įmirkis	EN 1097-6	< 0,5%	
<ul style="list-style-type: none"> • Quantity fine particles sieve 0,5 mm / Smulkelių kiekis • Quantity small particles < 63 μm / Smulkelių kiekis 	EN 933-1 EN 933-1	Category B Category B	
Resistance against fragmentation LA / Los Angelo rodiklis	EN 1097-2	LA_{RB}16	
Impact value / Atsparumas gniuždymui		SZ_{RB}22	
Resistance to wear Micro Deval / Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas (Devalio metodas)	EN 1097-1	M_{DE}RB11	
Dangerous substances / Pavojingų medžiagų išleidimo	-	NPD	
Freeze / thaw resistance magnesium sulphate / Šaldymui ir atšildymui magnio sulfato metodas	EN 1367-2	MS ≤ 1,0%	

NPD: no performance determined / eksploatacinės savybės nustatomos



1106

DC Seljestokken Aggregates AS
Frøysjøvegen 3859, Seljestokken
N-6723 Svelgen

14

DCSA-31,5/63mm-F-EN13450-21A-LT

EN 13450:2002

FjordStone® 31,5/63 F

The essential characteristics are given in this Declaration of Performance
Esminės charakteristikos pateiktos šio eksploatacinių savybių deklaracija

