

**Dolomitas****EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 204**

Pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 305/2011 (2011-03-09)

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:	Geležinkelio balasto granito skalda 31,5/63
2. Produkto identifikavimas:	31,5/63
3. Naudojimo paskirtis:	Geležinkeliams tiesti
4. Gamintojas:	AB „Dolomitas“ Baltarusijos aikštelė, Baltarusijos Respublika, Bresto sritis, Lunineco rajonas 21, 1,6 km į šiaurės rytus nuo Mikaševičių miesto.
5. Įgalioto atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:	netaikoma
6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:	Sistema 2+
7. Eksploatacinių savybių deklaracijoje taikomas darnusis standartas:	LST EN 13450:2003; LST EN 13450:2003/AC:2004

Notifikuota įstaiga:	AB "PROBLEMATIKA"
Notifikuotos įstaigos ID numeris:	1567
Atliko:	Pradinį gamybos įmonės ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimą ir vykdo tęstinį vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą
Sistema:	2+
Išduotas:	Vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0105
8. Europos techninis vertinimas:	netaikoma
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:	

	Standartai	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	
			Rodiklio vertė	Kategorija
Darnioji techninė specifikacija EN 13450:2002; EN 13450:2002/AC:2004		DALELIŲ STAMBUMAS, FORMA, TANKIS		
		dalelių dydis (fracija)	31,5/63	-
	LST EN 933-1	granulometrinė sudėtis	-	F
	LST EN 933-3	plokštumo rodiklis	≤15%	FI ₁₅
	LST EN 933-4	formos rodiklis	≤20%	SI ₂₀
	LST EN 13450	dalelių ilgis (>100)	≤6%	B
	LST EN 1097-6	vidutinis tankis	≥ 2,60 Mg/m ³	-
	LST EN 1097-3	supiltinis tankis	≥ 1,41 Mg/m ³	-
		ŠVARUMAS		
	LST EN 933-1	smulkelių kiekis	≤0,6%	A
	LST EN 933-1	mineralinių dulkių kiekis	≤0,5%	A
		ATSPARUMAS TRUPINIMUI/SKALDYMUI		
	LST EN 1097-2	Los Andželo rodiklis LA	≤16	LA _{RB} 16
	LST EN 1097-2	smūginis trupis SZ	≤22%	SZ _{RB} 22
		ATSPARUMAS DĖVĖJIMUISI		
	LST EN 1097-1	atsparumas dėvėjimuisi	≤11	M _{DE} RB 11
	LST EN 1097-6	VANDENS ĮMIRKIS	≤0,5 %	WA _{cm} 0,5
		ILGAAMŽIŠKUMAS ŠALDYMUI IR ATŠILDYMUI		
LST EN 1367-1	ilgaamžiškumas šaldymui ir atšildymui	≤1 %	F ₁	
LST EN 1367-2	ilgaamžiškumas magnio sulfato poveikiui	≤18%	MS ₁₈	
LST EN 1367-3	ILGAAMŽIŠKUMAS PAGAL DŪLĖJIMĄ	-	NPD	
	PAVOJINGI JUNGINIAI	-	NPD	
HN-85	RADIOAKTYVUMAS	1 klasė	-	

10. Statybos produkto, kuris apibrėžtas 1 ir 2 punkte eksploatacinės savybės atitinka savybes, kurios deklaruotos 9 punkte. Gamintojas, kuris nurodytas punkte 4, prisiima visišką atsakomybę už šią eksploatacinių savybių deklaraciją.

Gamintojo vardu pasirašo:

Laboratorijos vadovė Lina Šneideraitienė

(vardas, pavardė, pareigos)

Išdavimo data: 2020.12.01.

(parašas)

Akcinė bendrovė „Dolomitas“
Dolomito g. 6, 83477 Petrašiūnų k., Pakruojo r.
Tel. + 370 421 42 683, 42 673
El. p. biuras@dolomitas.lt
www.dolomitas.lt

PVM kodas LT679008415
a/s LT347044060006395666
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 167900844